



## Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa wbudowana ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło przysłonięte ukierunkowane ku dołowi.
Charakterystyka oprawy	Oprawa przystosowana do oświetlenia schodów, stopni, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych i innych zastosowań.

## Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, mleczne. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: osadzona w ścianie- otwór 258x112x115, mocowanie w ścianie warstwowej- otwór 235x96x82.
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm <sup>2</sup> , możliwość podłączenia oprawy w pętlę max 3x1,5mm <sup>2</sup> . Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\phi$ 7...10,5mm.
Typ źródła światła	Lampa E14 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Waga oprawy netto	1,5kg
Wymiary pudełka [cm]	27x12,5x11,5

## Dane techniczne

Lampa E14	QB35 / LED B38
Moc źródła światła	max 46W / LED 7W

## Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Retrofit/Advanced/ Classic B38 E14	Philips Master LED luster/candle/frosted B38 E14
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W QB35 E14	Philips ECO Classic 42<=>60W QB35 E14

## Części zamienne

061 52000	Klosz.
081 54000	Uszczelka.

## Pliki do pobrania

Modele 3D i rysunki Instrukcja montażu

## Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1547AL0010	ALUMINIUM	9006
1547GR0010	GRAFITOWY	7016