



Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa wbudowana ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło odkryte rozproszone.
Charakterystyka oprawy	Oprawa przystosowana do oświetlenia schodów, stopni, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych i innych zastosowań.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, mleczne. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: osadzona w ścianie- otwór 258x112x115, mocowanie w ścianie warstwowej- otwór 235x96x82.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętlę max 3x1,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy ϕ 7...10,5mm.
Typ źródła światła	Lampa E14 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Waga oprawy netto / brutto	1,44kg / 1,6kg
Wymiary pudełka [cm]	27x12,5x11,5

Dane techniczne

Lampa E14	QB35
Moc źródła światła	max 46W / LED 6W

Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Retrofit/Advanced/ Classic B38 E14	Philips Master LED luster/candle/frosted B38 E14
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W QB35 E14	Philips ECO Classic 42<=>60W QB35 E14

Części zamienne

061 52000	Klosz.
081 54000	Uszczelka.

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1546AL0010	ALUMINIUM	9006
1546GR0010	GRAFITOWY	7016