

Typ Oprawy


Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło dwustronne: ukierunkowane do góry i w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa ścienna o klasycznym wzornictwie. Do oświetlenia terenów prywatnych i stref publicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przezroczyste. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory \varnothing 4,5mm, rozstaw 37mm x 97,5mm
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętlę max 3x1,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy \varnothing 7...10,5mm.
Typ źródła światła	Lampa Led Gu10 25D Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo
Waga oprawy netto / brutto	1,53kg / 1,63kg

Dane techniczne

2 Lamy LED Gu10	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Karta Produktu)
Sterowanie zewnętrzne	Ściemnianie fazowe LED GU10 E27 (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	2 x 3,9W
Moc oprawy	7,8W
Strumień źródła światła	530lm
Strumień świetlny oprawy	420lm
Efektywność źródła światła	67,9lm/W
Efektywność oprawy	53,8lm/W
Barwa LED	2700K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	90
L70B50	40 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF >0,8
Ta znamionowa otoczenia	+25°C

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej  /  EPREL

Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Advanced / Pro max 4W PAR16 Gu10 Philips Master LED max 4W PAR16 Gu10

Części zamienne

46102507 Lampa LED Gu10.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1731AL0009	ALUMINIUM	9006
1731WH0009	BIAŁY	9003
1731BL0009	CZARNY	9005
1731GR0009	GRAFITOWY	7016